

**Bestell-Nr.:** 51TL19MN495G | **GTIN (EAN):** 4058352940839

**Produktbeschreibung:** Lic11Re,dasy,9860lm840,ML,IP40,L1500,ws



Licross® 11 Recessed MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED  
 Bemessungslichtstrom: 9.860lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS  
 Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V,  
 AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 55W, Verdrahtung halogenfrei, primäre  
 Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, primäre lichttechn. Abdeckung:  
 Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre  
 Lichtcharakteristik: doppelt asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40,  
 Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE,  
 UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante  
 Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul.  
 Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, entspricht den  
 Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und  
 Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der  
 zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1  
 Stück



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 1,4  
 GTIN (EAN): 4058352940839



**Bestell-Nr.:** 51TL19MN495G | **GTIN (EAN):** 4058352940839

**Technische Detailbeschreibung:** Lic11Re,dasy,9860lm840,ML,IP40,L1500,ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: Licross® 11 Recessed MO
- Bestell-Nr.: 51TL19MN495G

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abdeckung: Abdeckung
- Symmetrie: doppelt asymmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 9860lm
- Lichtausbeute: 179lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 55W
- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör
- Temperaturbereich (Betrieb): -35..+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, UKCA

#### Material, Farbe

- Licross® LED-Einsatz: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in der Licross® Tragschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 3polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 1500mm
- Breite: 66mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 1,4kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L80/B50) bei UT = ta max, 100000h (L85/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51TL19MN495G | **GTIN (EAN):** 4058352940839

**Maße:** Lic11Re,dasy,9860lm840,ML,IP40,L1500,ws

