




- Zeitloses Design mit hochwertigem, schlankem Gehäuse zur leichten Integration in verschiedene architektonische Umgebungen
- Einfache und schnelle Installation zur Wand- und Deckenmontage für maximale Flexibilität
- Optional mit Tunable-White-Funktion, ideal geeignet für HCL <sup>live</sup> Anwendungen zur Steigerung von Wohlbefinden durch automatische Nachbildung des natürlichen Sonnenlichtverlaufs

- Verfügbar mit Bluetooth-Steuerung zur kabellosen Steuerung via Smartphone, mit automatischer Abfolge von voreingestellten Szenarien und müheloser Installation mit drahtlosen Schaltern
- Leicht erweiterbar mit Notlichtelement oder HF-Bewegungssensor in der Mitte der Leuchte für noch mehr Funktionalitäten und Anwendungsfreundlichkeit

## Rondel 21

**Der Allstar für die Allgemeinbeleuchtung in seiner neuesten Version mit erweiterten Funktionen.**

# Rondel 21



## Schlüssel-Spezifikationen

<b>Lichtstrom</b>	900 lm / 1.800 lm
<b>Bemessungsleistung</b>	9 W / 18 W
<b>Optik</b>	Opaler Diffusor
<b>Lichtverteilung</b>	Diffus
<b>Farbtemperatur</b>	3.000 K / 4.000 K
<b>UGR</b>	< 28
<b>CRI</b>	> 80
<b>Schutzklasse</b>	IP 40 / IK 03
<b>Bemessungslebensdauer</b>	50.000 h (L70 / B50) bei 25° C
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 ... +40° C
<b>Steuerung</b>	EIN / AUS, integriert, Bluetooth
<b>Montage-Optionen</b>	Decken-/Wandanbaumontage
<b>Zertifikate</b>	CE
<b>Abmessungen</b>	Ø 380 x 28 mm
<b>Gewicht</b>	1,7 kg
<b>Zubehör</b>	3h-Notlichtleuchte, HF-Bewegungsmelder

## Highlights von Rondel 21 mit Bluetooth und Tunable-White-Funktion:

- Maximaler Komfort dank Bluetooth-Steuerung: einfaches ein- /ausschalten und Farbtemperaturanpassung über Smartphone
- Einfache Gruppierung von Leuchten, Einstellung verschiedener Szenen und Animationen – Flexibilität auf höchstem Niveau
- Integrierte Kalender- und Timer-Funktionalität mit Sonnenauf- und Sonnenuntergangsinformationen zur einfachen Automatisierung der Beleuchtung
- Drahtloses System - ideal für Nachrüst Situationen, in denen Kabelinstallationen nicht möglich sind
- Tunable-White Funktion zur Anpassung der Farbtemperatur an individuelle Bedürfnisse oder Situationen (z.B. abends warm und tagsüber kühl) – ideal geeignet für SITECO HCL<sup>live</sup>-Anwendungen zur Steigerung von Motivation und Wohlbefinden.

## Rondel 21 Bestellvarianten

Farbtemperatur	Netto-Lichtstrom lm	Anschlussleistung W	Steuerung	Gewicht kg	Bestell-Nr.
2.700 – 6.500 K	1.800	18	Drahtlos	1,7	5MD530CL18TW*
3.000 K	1.800	18	EIN / AUS	1,6	0MD5307L1830
4.000 K	1.800	18	EIN / AUS	1,6	0MD5307L1840
3.000 K	900	9	EIN / AUS	1,6	0MD5307L0930
4.000 K	900	9	EIN / AUS	1,6	0MD5307L0940

## \*Zubehör für Rondel 21 Drahtlos / Tunable-White-Variante

Artikel	Funktion	Bestell-Nr.
HCL <sup>live</sup> Bedienelement	Dimmen, Lichtfarbe einstellen, Szenen aufrufen, HCL <sup>live</sup> Verlauf starten	5LZ980102 (230V) 5LZ980101 (Batterie)
Tasterschnittstelle	Manuelle Bedienung, Einbinden von max. 4 Schaltern / Tastern beliebigen Schalterprogramms, 230V	5LZ980100

## Rondel 21 Zubehör

Artikel	Gewicht kg	Bestell-Nr.
Notlicht-Element	0.5	0MD5303B
HF-Bewegungssensor	0.5	5MD53003S
Befestigungselement	0.1	0MD5300D

